

Edelstahl konzentrisch Abgasrohre

- Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- 25 mm Isolierung
- CE-zertifiziert nach EN1856-1



Produktbeschreibung

Econox liefert eine breite Palette von konzentrischen Schornsteinen. Diese Produkte eignen sich für viele Zwecke, sowohl im Neubau als auch bei der Renovierung. Dank der Dichtung sind die Produkte auch für Brennwertkessel geeignet. Alle unsere Produkte sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Beratung und Installation

Weitere Informationen finden Sie unter www.econox.nl/downloads. Für dieses Produkt ist online verfügbar:

- CE-Zertifikat
- Anforderungen an den Einbau

Produktbeschreibung

Durchmesser	60 - 100 / 130 - 200 mm
Material des Rauchgaskanals	Rostfreier Stahl 316
Dicken des Abgaskanals	0,5 mm
Material der Luftkanäle	Rostfreier Stahl 316 / Rostfreier Stahl 304
Dicken Luftkanal (mm)	0,5 / 0,6 / 0,8 mm
Siegel	Ohne / Silikon / Viton
Länge	250 bis 1000 mm
Beschläge	Bögen / T-Stücke / Muffen / Schlaufen
Druckqualifikation	P1 (mit Dichtung) / N1
Kondenswasserbeständig	Ja
Betriebstemperatur mit Dichtung	160 °C
Materialausführung	2b (matt)

Kraftstofftyp

	mit Dichtung	mit Dichtung
Gas	X	A
Heizöl	X	A
Holz	V	X
Kohle	V	X
Pellets (Holz)	X	X

Legende:

X = OK

A = Nur mit atmosphärischem Gerät

V = Versiegelung aufgrund hoher Temperaturen vermei-

Konzentrisches Rohr L=1000

Konzentrisches Rohr mit einer Arbeitslänge von 945 mm.
Ausgenommen Dichtungsgummi.

**Konzentrisches Rohr L=500**

Konzentrisches Rohr mit einer Arbeitslänge von 445 mm.
Ausgenommen Dichtungsgummi.

**Konzentrisches Rohr L=300**

Konzentrisches Rohr mit einer Arbeitslänge von 250 mm.
Ausgenommen Dichtungsgummi.

**Konzentrisches Gleitstück**

Konzentrisches Gleitstück aus rostfreiem Stahl.
Ausgenommen Dichtungsgummi.

**Konzentrische Biegung 30 Grad**

Konzentrische Biegung 30 Grad. Ausgenommen Dichtungsgummi.

**Konzentrische Biegung 45 Grad**

Konzentrischer Ellbogen 45 Grad. Ausgenommen Dichtungsgummi.

**Konzentrischer Ellbogen 90 Grad**

Konzentrischer Ellbogen 90 Grad. Ausgenommen Dichtungsgummi.

**Konzentrischer Ellbogen 87 Grad**

Konzentrischer Ellenbogen 87 Grad. Ausgenommen Dichtungsgummi.

**Konzentrische Haube**

Konzentrische Haube geeignet als Aufsatz für die konzentrische Abgassystem. Ausgenommen Dichtungsgummi.




Klemme

Edelstahlschelle für die ordnungsgemäße Befestigung von doppelwandigen Edelstahlrohren und -fittings aneinander.

**Dichtungsgummi Silizium**

Silikonkautschuk für die luftdichte Verbindung von Rohren und Formstücken aus Edelstahl.

**Dichtungsgummi VITON**

Viton-Dichtungsgummi für die luftdichte Verbindung von Edelstahlrohren und -fittings. Sehr hochwertiges Gummi, das in der Automobil-, Luftfahrt- und Chemieindustrie verwendet wird. Widerstandsfähig gegen hohen Säuregehalt

